U.F.E SOLAR

Gewerbekunden Preisliste

Warengruppe 1
Solarpakete
Warengruppe 2
Kollektoren & -zubehör
Warengruppe 3
Speicher
Warengruppe 4
Regler & Fühler
Warengruppe 5
Solarkreiskomponenten
Warengruppe 6
Holzvergaser & Zubehör
Warengruppe 7
Wasserführende Kamine & Zubehör

Sofern Sie Fragen zur Bestellung haben, rufen Sie uns einfach unter der Tel. Nr.: 03334 / 52 57 -0 an.

www.ufesolar.de

© 2009 U.F.E SOLAR GmbH & Co. Betriebs KG * Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten Stand 01.09.2009

Solarthermie

Warengruppe 1

ECOSTAR-Komplettsysteme ohne Speicher

Kombination mit einem Trinkwasserspeicher

Solarpaket ECOPLUS III Blue 2/000

2 Flachkollektoren ECOSTAR III Blue,
1 Montageset Ihrer Wahl,
1 UFE SOLAR Station Profi Zweistrang 5 inkl. Ausdehnungsgefäß,
1 Regler UFE SOLAR Control Standard Plus mit 3 Fühlern Pt6,
1 Kanister UFE SOLAR Frostschutzmittel Konzentrat á 10 Liter
1 Solar-Schnellentlüfter inkl. Absperrhahn

		ohne Mwst.	inkl. Mwst.
Art. - Nr. 71 725	Aufdach	3.175,59 EUR	3.778,95 EUR
Art. - Nr. 71 749	Indach	3.970,60 EUR	4.725,01 EUR
Art. - Nr. 71 789	Freiaufst.	3.308,83 EUR	3.937,51 EUR

Solarpaket ECOPLUS III Blue 3/000

3 Flachkollektoren ECOSTAR III Blue,
1 Montageset Ihrer Wahl,
1 UFE SOLAR Station Profi Zweistrang 20 inkl. Ausdehnungsgefäß,
1 Regler UFE SOLAR Control Standard Plus mit 3 Fühlern Pt6,
1 Kanister UFE SOLAR Frostschutzmittel Konzentrat á 10 Liter
1 Solar-Schnellentlüfter inkl. Absperrhahn

Art. - Nr. 71 765	Aufdach	4.147,06 EUR	4.935,00 EUR
Art. - Nr. 71 757	Indach	5.293,24 EUR	6.298,96 EUR
Art. - Nr. 71 790	Freiaufst.	4.279,42 EUR	5.092,51 EUR

Solarpaket ECOPLUS III Blue 4/000

4 Flachkollektoren ECOSTAR III Blue,
1 Montageset Ihrer Wahl,
1 UFE SOLAR Station Profi Zweistrang 20 inkl. Ausdehnungsgefäß,
1 Regler UFE SOLAR Control Standard Plus mit 3 Fühlern Pt6,
1 Kanister UFE SOLAR Frostschutzmittel Konzentrat á 10 Liter
1 Solar-Schnellentlüfter inkl. Absperrhahn

Art. - Nr. 71 254	Aufdach	4.632,37 EUR	5.512,52 EUR
Art. - Nr. 71 256	Indach	6.044,13 EUR	7.192,51 EUR
Art. - Nr. 71 257	Freiaufst.	4.897,06 EUR	5.827,50 EUR



© 2009 U.F.E SOLAR GmbH & Co. Betriebs KG * Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten Stand 01.09.2009

ECOSTAR-Komplettsysteme zur Trinkwassererwärmung

Solarpaket ECOPLUS III Blue 2/300

2 Flachkollektoren ECOSTAR III Blue,
1 Montageset Ihrer Wahl,
1 Solarspeicher EUROHEAT E 300,
1 UFE SOLAR Station Profi Zweistrang 5 inkl. Ausdehnungsgefäß,
1 Regler UFE SOLAR Control Standard Plus mit 3 Fühlern Pt6
1 Kanister UFE SOLAR Frostschutzmittel Konzentrat á 10 Liter
1 Solar-Schnellentlüfter inkl. Absperrhahn

		ohne Mwst.	inkl. Mwst.
Art. - Nr. 71 724	Aufdach	4.985,30 EUR	5.932,51 EUR
Art. - Nr. 71 741	Indach	5.770,59 EUR	6.867,00 EUR
Art. - Nr. 71 786	Freiaufst.	5.082,36 EUR	6.048,01 EUR

Solarpaket ECOPLUS III Blue 3/300

3 Flachkollektoren ECOSTAR III Blue,
1 Montageset Ihrer Wahl,
1 Solarspeicher EUROHEAT E 300,
1 UFE SOLAR Station Profi Zweistrang 20 inkl. Ausdehnungsgefäß,
1 Regler UFE SOLAR Control Standard Plus mit 3 Fühlern Pt6,
1 Kanister UFE SOLAR Frostschutzmittel Konzentrat á 10 Liter,
1 Solar-Schnellentlüfter inkl. Absperrhahn

Art. - Nr. 71 781	Aufdach	5.955,88 EUR	7.087,50 EUR
Art. - Nr. 71 783	Indach	7.057,94 EUR	8.398,95 EUR
Art. - Nr. 71 787	Freiaufst.	6.132,36 EUR	7.297,51 EUR

Solarpaket ECOPLUS III Blue 3/400

3 Flachkollektoren ECOSTAR III Blue,
1 Montageset Ihrer Wahl,
1 Solarspeicher EUROHEAT E 400,
1 UFE SOLAR Station Profi Zweistrang 20 inkl. Ausdehnungsgefäß,
1 Regler UFE SOLAR Control Standard Plus mit 3 Fühlern Pt6,
1 Kanister UFE SOLAR Frostschutzmittel Konzentrat á 10 Liter,
1 Solar-Schnellentlüfter inkl. Absperrhahn

Art. - Nr. 71 774	Aufdach	6.132,36 EUR	7.297,51 EUR
Art. - Nr. 71 745	Indach	7.102,95 EUR	8.452,51 EUR
Art. - Nr. 71 788	Freiaufst.	6.220,59 EUR	7.402,50 EUR

© 2009 U.F.E SOLAR GmbH & Co. Betriebs KG * Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten Stand 01.09.2009

Solarthermie

Warengruppe 1

ECOSTAR-Komplettsysteme ohne Speicher

Kombination mit einem Kombi- / Pufferspeicher

Solarpaket ECOPLUS III Blue 6/000

6 Flachkollektoren ECOSTAR III Blue,
1 Montageset Ihrer Wahl,
1 UFE SOLAR Station Profi Zweistrang 20 inkl. Ausdehnungsgefäß,
1 Regler UFE SOLAR Control Exclusiv mit 4 Fühlern Pt6,
2 Kanister UFE SOLAR Frostschutzmittel Konzentrat á 10 Liter
1 Brauchwassermischer
1 Solar-Schnellentlüfter inkl. Absperrhahn

		ohne Mwst.	inkl. Mwst.
Art. - Nr. 71520	Aufdach	6.661,77 EUR	7.927,51 EUR
Art. - Nr. 71526	Freiaufst.	7.014,71 EUR	8.347,50 EUR
Art. - Nr. 71529	Indach (nebeneinander)	8.647,07 EUR	10.290,01 EUR
Art. - Nr. 71532	Indach (übereinander)	8.691,19 EUR	10.342,52 EUR

Solarpaket ECOPLUS III Blue 8/000

8 Flachkollektoren ECOSTAR III Blue,
1 Montageset Ihrer Wahl,
1 UFE SOLAR Station Profi Zweistrang 20 inkl. Ausdehnungsgefäß,
1 Regler UFE SOLAR Control Exclusiv mit 4 Fühlern Pt6,
2 Kanister UFE SOLAR Frostschutzmittel Konzentrat á 10 Lite,
1 Brauchwassermischer
2 Solar-Schnellentlüfter inkl. Absperrhahn



Art. - Nr. 71524	Aufdach	8.294,12 EUR	9.870,00 EUR
Art. - Nr. 71527	Freiaufst.	9.264,71 EUR	11.025,00 EUR
Art. - Nr. 71530	Indach (nebeneinander)	11.205,88 EUR	13.335,00 EUR
Art. - Nr. 71533	Indach (übereinander)	11.294,13 EUR	13.440,01 EUR

Solarpaket ECOPLUS III Blue 12/000

12 Flachkollektoren ECOSTAR III Blue,
1 Montageset Ihrer Wahl,
1 UFE SOLAR Station Profi Zweistrang 30 inkl. Ausdehnungsgefäß,
1 Regler UFE SOLAR Control Exclusiv mit 6 Fühlern Pt6,
2 Kanister UFE SOLAR Frostschutzmittel Konzentrat á 10 Liter
1 Brauchwassermischer
2 Solar-Schnellentlüfter inkl. Absperrhahn

Art. - Nr. 71525	Aufdach	12.794,12 EUR	15.225,00 EUR
Art. - Nr. 71528	Freiaufst.	13.235,30 EUR	15.750,01 EUR
Art. - Nr. 71531	Indach	16.500,00 EUR	19.635,00 EUR
Art. - Nr. 71534	Indach	16.288,24 EUR	19.740,01 EUR

© 2009 U.F.E SOLAR GmbH & Co. Betriebs KG * Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten Stand 01.09.2009

Solarthermie

Warengruppe 2

Kollektoren und -zubehör

ECOSTAR-Flachkollektor

Kollektor ECOSTAR III Blue

montagefreundliche fertige Kollektoreinheit mit eingebauter Temperaturfühlerhülse, hochselektivem Vollflächenabsorber, witterungsbeständigem Aluminiumrahmen, wärme- und kälteisolierender Rückwand, temperaturbeständiger Mineralwolldämmung.
Abdeckung aus 4 mm Solarsicherheitsglas.
DIN geprüft nach DIN 4757 Teil 3 und Teil 4
PR-EN 12975-2 geprüft
Maße: 1,85 x 1,18 x 0,098 m
2,2 m² Bruttofläche
2,0 m² eff. Absorberfläche
Gewicht: 36 kg, druckgeprüft bis 13 bar

		ohne Mwst.	inkl. Mwst.
	Art. - Nr. 71200603	804,22 EUR	957,02 EUR
Quer-Variante	Art. - Nr. 71200604	844,22 EUR	1.04,62 EUR

Aufdachmontageset



Aufdachmontageset Quick Klick

Aufdachmontage- Set zur senkrechten Montage für Kollektoren über der Dacheindeckung.
bestehend aus:
Aluminiumprofil inkl. Edelstahlmontagehaken
Dachbefestigungshaken aus Edelstahl
Befestigungsschraubensätze
flexiblen Edelstahl-Anschlussleitungen mit Isolierung.
Bitte bei Bestellung Art der Dacheindeckung angeben!

Art. - Nr. 72 000	Quick Klick 1s	178,69 EUR	212,64 EUR
Art. - Nr. 72 010	Quick Klick 2s	274,51 EUR	326,67 EUR
Art. - Nr. 72 020	Quick Klick 3s	383,19 EUR	456,00 EUR
Art. - Nr. 72 030	Quick Klick 4s	479,01 EUR	570,02 EUR
Art. - Nr. 72 080	Quick Klick 5s	587,66 EUR	699,32 EUR
Art. - Nr. 72 060	Quick Klick 6s	723,20 EUR	860,61 EUR

Aufdachmontage waagerecht, Zubehör

Zubehörset für die waagerechte Aufdachmontage von 1-5 Stück Kollektoren übereinander,
bestehend aus:
2 L-Stopprofilen,
2 Schraubensätze Halfenschraube 10x30 mm

Art. - Nr. 72 001	41,48 EUR	49,36 EUR

© 2009 U.F.E SOLAR GmbH & Co. Betriebs KG * Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten Stand 01.09.2009

Solarthermie

Warengruppe 2

Kollektoren und -zubehör

Indachmontage

Indach-montage-system für 2 Kollektoren Grundbausatz

Eindecksystem für die Indachmontage von 2 Kollektoren senkrecht in die Dacheindeckung.
bestehend aus:
dunkel eloxierten Aluminiumblechen, fertig montiert mit Bleischürze, Edelstahl- Schnellmontagesystem mit flexiblen Edelstahl- Anschluss-leitungen isoliert und Schaumstoffdichtkeilen inkl. Anschluss-lötstutzen 18 mm und aller benötigten Dachlatten, Schrauben und Nägel.
Bitte bei Bestellung Art der Dacheindeckung angeben!

	ohne Mwst.	inkl. Mwst.
Art. - Nr. 72 600	1.052,14 EUR	1.252,05 EUR

Indach-montage-system für 1 Kollektor Erweiterungs-bausatz

Eindecksystem für die Erweiterung der Indachmontage um je 1 Kollektor senkrecht in die Dacheindeckung.
bestehend aus:
dunkel eloxierten Aluminiumblechen, fertig montiert mit Bleischürze Edelstahl- Schnellmontagesystem mit flexiblen Edelstahl- Anschluss-leitungen isoliert und Schaumstoffdichtkeilen inkl. Anschluss-lötstutzen 18 mm und aller benötigten Dachlatten, Schrauben und Nägel.

Art. - Nr. 72 680	381,21 EUR	453,64 EUR

Indach-montage-system für 2 Kollektoren untereinander Grundset

Eindecksystem für die Indachmontage untereinander senkrecht in die Dacheindeckung.
im Karton verpackt für 2 Kollektoren
benötigte Anzahl siehe Montageanleitung

Art. - Nr. 72 601	425,08 EUR	505,85 EUR

Indach-montage-system für 2 Kollektoren untereinander Erweiterung

Eindecksystem für die Indachmontage untereinander senkrecht in die Dacheindeckung.
im Karton verpackt für 2 Kollektoren
benötigte Anzahl siehe Montageanleitung

Art. - Nr. 72 681	123,31 EUR	146,74 EUR

Montagezubehör Indach untereinander

Indach-montage Regenrinne inkl. Befes-tigung

benötigt für Indachmontage Erweiterung übereinander
bestehend aus: 1 Regenrinne, 2 Z-Profil-Abstandhalter,
1 Spänglerschraube, 3 Spaxschrauben
benötigte Anzahl siehe Montageanleitung

Art. - Nr. 72602	42,83 EUR	50,97 EUR

© 2009 U.F.E SOLAR GmbH & Co. Betriebs KG * Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten Stand 01.09.2009

Freiaufstellung



		ohne Mwst.	inkl. Mwst.
Freiaufstellung Grundsatz Senkrecht 45°	für Freiaufstellung zur senkrechten Montage von einem ECOSTAR-Kollektor, Neigungswinkel 45°, bis 8 m Gebäudehöhe. Abweichende Neigungen können durch Kürzen der Profile erreicht werden.		
	Art. - Nr. 72 092	319,82 EUR	380,59 EUR
Freiaufstellung Erweiterung Senkrecht 45°	für Freiaufstellung zur senkrechten Montage von einem ECOSTAR-Kollektor, Neigungswinkel 45°, bis 8 m Gebäudehöhe. Abweichende Neigungen können durch Kürzen der Profile erreicht werden.		
	Art. - Nr. 72 093	176,62 EUR	210,18 EUR
Freiaufstellung Grundsatz Waagerecht 45°	für Freiaufstellung zur waagerechten Montage von einem ECOSTAR-Kollektor, Neigungswinkel 45°, bis 8 m Gebäudehöhe.		
	Art. - Nr. 72 094	258,45 EUR	307,56 EUR

Montagezubehör Freiaufstellung

Wellschlauch	flexibler Edelstahl-Wellschlauch DN12, mit 1/2" -Überwürfen inkl. Dichtungen, MS-Überwurfmuttern, mit hitzebeständiger HT-Isolierung			
	Art. - Nr. 002 020 01	300 mm	13,95 EUR	16,60 EUR
	Art. - Nr. 002 020 00	900 mm	28,57 EUR	34,00 EUR

© 2009 U.F.E SOLAR GmbH & Co. Betriebs KG * Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten Stand 01.09.2009

EUROHEAT E Solarspeicher

Solarspeicher EUROHEAT E 300

Solar-Trinkwasserspeicher 300 l, innen emailliert, mit Opferanode, hochwertige direkt aufgeschäumte Hartschaumisolierung 50mm, Farbe Silber, zwei eingeschweißte Heizschlangen mit hoher Übertragungsleistung, Flansch Durchmesser 180 mm für zusätzlichen Wärmetauscher oder E-Heizstab, Durchmesser ohne Isolierung 500 mm, Durchmesser mit Isolierung 600 mm, Höhe 1615 mm, Kippmaß 1735 mm Betriebstemperatur max 95°C, Betriebsdruck: 8 bar, Gewicht: ca. 120 kg

	ohne Mwst.	Inkl. Mwst.
Art. - Nr. 744 002 00	1.722,23 EUR	2.049,45 EUR

Solarspeicher EUROHEAT E 400

Solar-Trinkwasserspeicher 400 l, innen emailliert, mit Opferanode, hochwertige direkt aufgeschäumte Hartschaumisolierung 50mm, Farbe Silber, zwei eingeschweißte Heizschlangen mit hoher Übertragungsleistung, Flansch Durchmesser 180 mm für zusätzlichen Wärmetauscher oder E-Heizstab, Durchmesser ohne Isolierung 650 mm, Durchmesser mit Isolierung 750 mm, Höhe 1460 mm, Kippmaß 1700 mm Betriebstemperatur max 95°C, Betriebsdruck: 8 bar, Gewicht: ca. 150 kg

Art. - Nr. 740 003 00	1.808,45 EUR	2.152,06 EUR

© 2009 U.F.E SOLAR GmbH & Co. Betriebs KG * Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten Stand 01.09.2009

EUROHEAT K Kombispeicher

Kombi-speicher EUROHEAT K 600

Solar-Kombispeicher 600 l zur Trinkwassererwärmung und Heizungsunterstützung, emailliert, Behälter aus Spezialstahl S235 JR, Puffer: innen roh, außen schwarz lackiert, Brauchwasser emailliert nach DIN 4753 T3, zusätzlich mit Opferanode, mit 100 mm alu-silber PU-Weichschaum-Isolierung, fest eingeschweißte Ovalrohr-Heizschlange mit hoher Übertragungsleistung, Temperaturen Puffer/Brauchwasser 95°C, Betriebsdruck Puffer 3,0 bar, Brauchwasser 6,0 bar, Leistungsaufnahme 25,8 kW, Heizfläche 1,8 qm, Durchmesser ohne Isolierung 700 mm, Durchmesser mit Isolierung 900 mm, Höhe 1690 mm, Kippmaß 1785 mm,
Inhalt Gesamt 600 l, Trinkwasserspeicher 170 l
Gewicht ca. 230 kg

	ohne Mwst.	inkl. Mwst.
Art. - Nr. 744 002 02	4.029,40 EUR	4.794,99 EUR

Kombi-speicher EUROHEAT K 800

Solar-Kombispeicher 800 l zur Trinkwassererwärmung und Heizungsunterstützung, emailliert, Behälter aus Spezialstahl S235 JR, Puffer: innen roh, außen schwarz lackiert, Brauchwasser emailliert nach DIN 4753 T3, zusätzlich mit Opferanode, mit 100 mm alu-silber PU-Weichschaum-Isolierung, fest eingeschweißte Ovalrohr-Heizschlange mit hoher Übertragungsleistung, Temperaturen Puffer/Brauchwasser 95°C, Betriebsdruck Puffer 3,0 bar, Brauchwasser 6,0 bar, Leistungsaufnahme 27,7 kW, Heizfläche 2,4 qm, Durchmesser ohne Isolierung 790 mm, Durchmesser mit Isolierung 990 mm, Höhe 1730 mm, Kippmaß 1840 mm,
Inhalt Gesamt 800 l, Trinkwasserspeicher 170 l
Gewicht ca. 255 kg

Art. - Nr. 744 002 03	4.436,72 EUR	5.279,70 EUR

Kombi-speicher EUROHEAT K 1000

Solar-Kombispeicher 1000 l zur Trinkwassererwärmung und Heizungsunterstützung, emailliert, Behälter aus Spezialstahl S235 JR, Puffer: innen roh, außen schwarz lackiert, Brauchwasser emailliert nach DIN 4753 T3, zusätzlich mit Opferanode, mit 100 mm alu-silber PU-Weichschaum-Isolierung, fest eingeschweißte Ovalrohr-Heizschlange mit hoher Übertragungsleistung, Temperaturen Puffer/Brauchwasser 95°C, Betriebsdruck Puffer 3,0 bar, Brauchwasser 6,0 bar, Leistungsaufnahme 35,0 kW, Heizfläche 3,0 qm, Durchmesser ohne Isolierung 790 mm, Durchmesser mit Isolierung 990 mm, Höhe 2090 mm, Kippmaß 2180 mm,
Inhalt Gesamt 1000 l, Trinkwasserspeicher 170 l
Gewicht ca. 290 kg

Art. - Nr. 744 002 04	5.149,61 EUR	6.128,04 EUR

© 2009 U.F.E SOLAR GmbH & Co. Betriebs KG * Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten Stand 01.09.2009

EUROHEAT P Pufferspeicher

Puffer-speicher EUROHEAT P 500

Warmwasser-Pufferspeicher 500 l mit Flansch
Behälter aus Spezialstahl S235 JR,
Korrosionsschutz: innen roh, außen Schutzlack,
mit 100 mm alu-silber Weichschaum-Isolierung - lose,
Betriebstemperatur 95°C,
Betriebsdruck 3,0 bar,
Flansch Durchmesser 290mm und Blindplatte,
Durchmesser ohne Isolierung 650 mm,
Durchmesser mit Isolierung 850 mm,
Höhe 1640 mm, Kippmaß 1665 mm,
Inhalt 489 l, Nenninhalt 500 l,
Gewicht ca. 88 kg
benötigt wird Rippenrohr- o. Plattenwärmetauscher



	ohne Mwst.	inkl. Mwst.
Art. - Nr. 744 002 10	2.432,23 EUR	2.894,35 EUR

Puffer-speicher EUROHEAT P 1000

Warmwasser-Pufferspeicher 1000 l mit Flansch
Behälter aus Spezialstahl S235 JR,
Korrosionsschutz: innen roh, außen Schutzlack,
mit 100 mm alu-silber Weichschaum-Isolierung - lose,
Bertiebstemperatur 95°C,
Betriebsdruck 3,0 bar,
Flansch Durchmesser 290mm und Blindplatte,
Durchmesser ohne Isolierung 790 mm,
Durchmesser mit Isolierung 990 mm,
Höhe 2050 mm, Kippmaß 2100 mm,
Inhalt 914 l, Nenninhalt 1000 l,
Gewicht ca. 156 kg
benötigt wird Rippenrohr- o. Plattenwärmetauscher

Art. - Nr. 744 002 30	2.969,00 EUR	3.533,11 EUR

© 2009 U.F.E SOLAR GmbH & Co. Betriebs KG * Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten Stand 01.09.2009

Zubehör Speicher

Platten-wärme-tauscher PWT TW 6

kupfergelöteter Plattenwärmetauscher aus Edelstahl
für Trinkwasserkreislauf,
max. Zapfleistung 35 l/min,
Plattenmaterial EN10028/7-1.4401
Anschlußmaterial: EN10272-1.4401
Plattenanzahl: 40,
max. Betriebsdruck bei 155°C: 31bar,
max Betriebsdruck bei 225°C: 27 bar,
Maße: 287 mm x 117 mm,
Mitte/Mitte-Anschluß 243 mm u. 72 mm
Anschlüsse: 4 x 1" AG
inkl. PU-Hartschaumisolierung,
bis max. 6 Personen

	ohne Mwst.	inkl. Mwst.
Art. - Nr. 733 110 00	846,53 EUR	1.007,37 EUR

Platten-wärme-tauscher PWT S 9

kupfergelöteter Plattenwärmetauscher aus Edelstahl
für Solarkreislauf
Plattenmaterial EN10028/7-1.4401
Anschlußmaterial: EN10272-1.4401
Plattenanzahl: 10,
max. Betriebsdruck bei 155°C: 31bar,
max Betriebsdruck bei 225°C: 27 bar,
Maße: 524 mmx 117mm,
Mitte/Mitte-Anschluß 479 mm u. 72mm
Anschlüsse: 4 x 1" AG
inkl. PU-Hartschaumisolierung
Für Kollektorflächen bis 09 m².



Art. - Nr. 733 110 10	615,56 EUR	732,52 EUR

Platten-wärme-tauscher PWT S 18

kupfergelöteter Plattenwärmetauscher aus Edelstahl
für Solarkreislauf
Plattenmaterial EN10028/7-1.4401
Anschlußmaterial: EN10272-1.4401
Plattenanzahl: 20,
max. Betriebsdruck bei 155°C: 28bar,
max Betriebsdruck bei 225°C: 25 bar,
Maße: 524 mm x 117 mm,
Mitte/Mitte-Anschluß 479 mm u. 72 mm
Anschlüsse: 4 x 1 " AG
inkl.PU-Hartschaumisolierung
Für Kollektorflächen bis 18 m².

Art. - Nr. 733 110 20	708,70 EUR	843,35 EUR

© 2009 U.F.E SOLAR GmbH & Co. Betriebs KG * Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten Stand 01.09.2009

Zubehör Speicher

Platten-wärme-tauscher PWT S 27

kupfergelöteter Plattenwärmetauscher aus Edelstahl
für Solarkreislauf,
Plattenmaterial EN10028/7-1.4401
Anschlußmaterial: EN10272-1.4401
Plattenanzahl: 30,
max. Betriebsdruck bei 155°C: 28bar,
max Betriebsdruck bei 225°C: 25 bar,
Maße: 524 mm x 117 mm,
Mitte/Mitte-Anschluß 479 mm u. 72 mm
Anschlüsse: 4 x 1 " AG
inkl.PU-Hartschaumisolierung
Für Kollektorflächen bis 27 m².



	ohne Mwst.	inkl. Mwst.
Art. - Nr. 733 110 40	753,86 EUR	897,09 EUR

Platten-wärme-tauscher PWT S 35

kupfergelöteter Plattenwärmetauscher aus Edelstahl
für Solarkreislauf,
Plattenmaterial EN10028/7-1.4401
Anschlußmaterial: EN10272-1.4401
Plattenanzahl: 40,
max. Betriebsdruck bei 155°C: 31bar,
max Betriebsdruck bei 225°C: 27 bar,
Maße: 524 mm x 117 mm,
Mitte/Mitte-Anschluß 479 mm u. 72 mm
Anschlüsse: 4 x 1 " AG
inkl.PU-Hartschaumisolierung
Für Kollektorflächen bis 35 m².

Art. - Nr. 733 110 30	1.016,84 EUR	1.210,04 EUR

© 2009 U.F.E SOLAR GmbH & Co. Betriebs KG * Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten Stand 01.09.2009

Solarregler

Regler UFE SOLAR Control Standard Plus

Solarregler für den Einsatz in 1-Speicher-, 2-Speicher- und Ost-/West-Dach-Solarsystemen, sowie zur Ansteuerung von zwei getrennten T-Kreisen, beleuchtetes System-Monitoring-Display mit 9 hinterlegten Anlagenschemen und Piktogrammen, einer 4-stelligen alphanumerischen 16-Segment- und einer 4-stelligen numerischen 7-Segment-Anzeige zur Darstellung von Temperaturen sowie Kontroll- und Einstellparametern, Drucktasten zur präzisen Bedienung und Veränderung der Regelvorgaben. Drehzahlregelung, zuschaltbare Optionen wie Kühlfunktionen, Kollektornotabschaltung, Röhrenkollektorsonderfuntkion, Wärmemengenbilanzierung, Frostschutzfunktion, Display-Sprachumschaltung deutsch/englisch/italienisch/französisch, Funktionskontrolle gemäß BAW-Richtlinien, Datenausgang VBus und zeitlich gesteuerte Thermostatfunktion,
Ausstattung:
Kunststoffgehäuse, 173 x 110 x 47 mm, 2-zeiliges LC System-Monitoring-Display mit Hintergrundbeleuchtung, 1 Kontrollleuchte 2-farbig, 4 Temperaturfühlereingange Pt6, 2 Halbleiterrelaisausgänge, Handschaltung über Software, 1 x Zubehörbeutel Control BS Plus
benötigte Fühler: 2 x Temperaturfühler Pt6, 2 x Temperaturfühler Pt 6-R



	ohne Mwst.	inkl. Mwst.
Art. - Nr. 765 000 33	677,53 EUR	806,26 EUR

Regler UFE SOLAR Control Exclusive

Regler mit einer mehrsprachige Menüführung, integriertem Wärmemengenzähler, Steuerung eines witterungsgeführten Heizkreises, der über Zusatzmodule auf insgesamt 4 Heizkreise erweiterbar ist, einstellbare Anlagenparameter und zuschaltbare Optionen (menügeführt), Bilanz- und Diagnosefunktionen, Funktionskontrolle gemäß BAW-Richtlinien, mit 7 Relaisausgängen , 10 Sensoreingängen für Fühler, 1 Impulseingang für Volumenmessteil und durch 1 Solarzelle CS10 lässt sich der Regler an das individuelle Solar- und Heizsystem anpassen,
Ausstattung:
Kunststoffgehäuse, 227 x 156 x 62 mm,
4-zeiliges LC-Textdisplay mit Hintergrundbeleuchtung und mehrsprachige Menüführung, 1 Kontrollleuchte 2-farbig,
Schnittstellen: VBus, 10 Temperaturfühlereingange Pt6, 7 Relais-ausgänge, Handschaltung über Software, 1 x Zubehörbeutel Control E
benötigte Fühler: je nach System 3-6 x Temperaturfühler Pt6, Strahlungsfühler

Art. - Nr. 765 000 34	832,63 EUR	990,83 EUR

© 2009 U.F.E SOLAR GmbH & Co. Betriebs KG * Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten Stand 01.09.2009

Zubehör Solarregler

Temperaturfühler Pt6

Temperaturfühler (Pt1000, EN 60751, Klasse B) mit 1,50m Silikonkabel, mit Edelstahlhülse 6 x 50mm, Meßbereich -40°C bis 250°C, Anschlussleitung aus Silikon 2 x 0,25mm², Temperaturbeständigkeit der Leitung von -40°C bis +200°C bei geringer mechanischer Belastung

	ohne Mwst.	inkl. Mwst.
Art. - Nr. 765 010 11	13,46 EUR	16,02 EUR

Temperaturfühler Pt6 R

Rohranlegefühler
bestehend aus: Temperaturfühler Pt6 und Schlauchschelle

Art. - Nr. 75 001	15,71 EUR	18,69 EUR

Überspannungsschutz SP1

Anschlussdose für Kollektortemperaturfühler mit Überspannungsschutzdioden. Zum Schutz des Reglers vor Überspannung.

Art. - Nr. 765 010 50	38,49 EUR	45,80 EUR

Strahlungsfühler Solarzelle CS10

Die Solarzelle CS10 dient der Erfassung der momentanen Solareinstrahlungsintensität. Je nach Regler als zusätzliche Plausibilitätskontrolle o. mit direktem Regeleinfluß verwendbar.

Art. - Nr. 765 010 31	122,34 EUR	145,58 EUR

© 2009 U.F.E SOLAR GmbH & Co. Betriebs KG * Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten Stand 01.09.2009

Solarstation Profi

UFE SOLAR Station Profi Zweistrang 5 inkl. Ausdehnungsgefäß

Zweistrang Solarstation für bis zu 5 m² Kollektorfläche mit 12 Liter Ausdehnungsgefäß inkl. Anschluss-Set, bestehend aus: absperrbarer Solarpumpe, Sicherheitsventil 6 bar, Manometer, Schwerkraftbremse im Vor- u. Rücklaufstrang, Spül- u. Befüllanschluss, Thermometern, integriertem Flowmeter 1-13 l/min, zweiteilige Isolierung

	ohne Mwst.	inkl. Mwst.
Art. - Nr. 73 0005	637,97 EUR	759,18 EUR

UFE SOLAR Station Profi Zweistrang 20 inkl. Ausdehnungsgefäß

Zweistrang Solarstation für bis zu 20 m² Kollektorfläche mit 25 Liter Ausdehnungsgefäß inkl. Anschluss-Set, bestehend aus: absperrbarer Solarpumpe, Sicherheitsventil 10 bar, Manometer, Schwerkraftbremse im Vor- u. Rücklaufstrang, Spül- u. Befüllanschluss, Thermometern, integriertem Flowmeter, zweiteilige Isolierung

Art. - Nr. 73 0020	652,43 EUR	776,39 EUR

UFE SOLAR Station Profi Zweistrang 30 inkl. Ausdehnungsgefäß

Zweistrang Solarstation für bis zu 30 m² Kollektorfläche mit 50 Liter Ausdehnungsgefäß inkl. Anschluss-Set, bestehend aus: absperrbarer Solarpumpe, Sicherheitsventil 10 bar, Manometer, Schwerkraftbremse im Vor- u. Rücklaufstrang, Spül- u. Befüllanschluss, Thermometern, integriertem Flowmeter, zweiteilige Isolierung

Art. - Nr. 73 0030	1.067,39 EUR	1.270,19 EUR

UFE SOLAR Station Profi Zweistrang 50 inkl. Ausdehnungsgefäß

Zweistrang Solarstation für bis zu 50 m² Kollektorfläche mit 80 Liter Ausdehnungsgefäß inkl. Anschluss-Set, bestehend aus: absperrbarer Solarpumpe, Sicherheitsventil 10 bar, Manometer, Schwerkraftbremse im Vor- u. Rücklaufstrang,Spül- u. Befüllanschluss, Thermometern, integriertem Flowmeter, zweiteilige Isolierung

Art. - Nr. 73 0050	1.311,67 EUR	1.560,89 EUR

© 2009 U.F.E SOLAR GmbH & Co. Betriebs KG * Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten Stand 01.09.2009

Solarkreiskomponenten

Füll- und Spülarmatur DN 22

komplett vormontierte Armatur zum schnellen Spülen und Befüllen von Solaranlagen. bestehend aus: MS-Kugelhahn IG 1", mit Absperrhahn, 2 selbstdichtende KFE-Hähne mit Schlauchtülle 15 mm, mit 2 Abgängen 22mm Klemmringverschraubungen

	ohne Mwst.	inkl. Mwst.
Art. - Nr. 733 100 20	92,46 EUR	110,03 EUR

Handfüllpumpe für UFE SOLAR Station

Kolbenpumpe zur manuellen Be- u. Nachfüllung oder Druckerhöhung der Solaranlage, 1m Füllschlauch, Druckaufbau max. 6 bar.

Art. - Nr. 733 000 10	135,85 EUR	161,66 EUR



UFE SOLAR Frostschutzmittel Konzentrat

Langzeit-Frost- und Korrosionsschutzkonzentrat für Solaranlagen mit Flachkollektoren. Nitritfrei, enthält > 25% 1,2 Propylenglykol, < 5 % Inhibitoren, empfohlene Dosierung: Konzentrat/Wasser: 40%/60% Kanister á 10 Liter, nicht mischbar mit anderen Konzentraten

Art. - Nr. 733 001 10	86,85 EUR	103,35 EUR



UFE SOLAR Frostschutzprüfer für Frostschutzmittel Konzentrat

zum Überprüfen der Frostsicherheit von U.F.E SOLAR-Frostschutzmittel Konzentrat/ Wassergemischen in Solaranlagen. Für lange Lebensdauer vollständig aus robusten Kunststoff, mit Direktanzeige des Frostschutzwertes in C°

Art. - Nr. 776 000 10	50,33 EUR	59,89 EUR

UFE SOLAR Frostschutzprüfer für Frostschutzmittel Gemisch

zum Überprüfen der Frostsicherheit von U.F.E SOLAR-Frostschutzmittel Konzentrat/ Wassergemischen in Solaranlagen. Für lange Lebensdauer vollständig aus robusten Kunststoff, mit Direktanzeige des Frostschutzwertes in C°

Art. - Nr. 776 000 20	47,92 EUR	57,02 EUR



Solar-Schnellentlüfter inkl. Absperrhahn

automatischer Schnellentlüfter für Solaranlagen mit Absperrhahn, Messing-Gehäuse, verchromt. 3/8" AG, max. Betriebsdruck 10 bar, max. Abblasedruck 5 bar, Temperaturbereich -30 bis 200°C

Art. - Nr. 002 120 03	62,57 EUR	74,46 EUR

© 2009 U.F.E SOLAR GmbH & Co. Betriebs KG * Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten Stand 01.09.2009

Solarkreiskomponenten

Elektr. 3-Wege-Ventil mit Synchro-motor 1/2" IG

Elektr. 3-Wege-Zonenventil mit 230V AC/6 W Kvs = 3,4 - Synchromotor,
Gehäuse aus Messing R 1/2 " IG,
Betriebsdruck: max 10 bar,
Differenzdruck 1 bar,
Betriebstemperatur max: 105 ° C,
Schiebefläche/Dichtung EPDM

	ohne Mwst.	inkl. Mwst.
Art. - Nr. 733 010 50	310,34 EUR	369,30 EUR

Elektr. 3-Wege-Ventil mit Synchro-motor 3/4" IG

Elektr. 3-Wege-Zonenventil mit 230V AC/6 W Kvs = 5,7 - Synchromotor,
Gehäuse aus Messing R 3/4 " IG,
Betriebsdruck: max 10 bar,
Differenzdruck 1 bar,
Betriebstemperatur max: 150 ° C,
Schiebefläche/Dichtung EPDM

Art. - Nr. 733 010 60	211,27 EUR	251,41 EUR

Elektr. 3-Wege-Ventil mit Synchro-motor 1" IG

Elektr. 3-Wege-Zonenventil mit 230V AC/6 W Kvs = 4,6 -Synchromotor,
Gehäuse aus Messing R 1 " IG,
Betriebsdruck: max 10 bar,
Differenzdruck 0,7 bar,
Betriebstemperatur max: 150 ° C,
Schiebefläche/Dichtung EPDM

Art. - Nr. 733 010 70	267,07 EUR	317,81 EUR

Schwimm-badwärme-tauscher RW 5-S

Spezieller Schwimmbadwärmetauscher für den Einsatz in stark korrosiven Medien, wie chlor-oder salzhaltigem Schwimmbadwasser.
Material: CuNi10Fe1Mn, inkl.Isolierung
Druckverlust primär / sekundär: 50/ 10bar bei Durchfluss 420/ 500 l/h
Anschluss: IG 1 1/2", L/ B: 716 x 93 mm.
für Kollektorflächen bis ca. 25 m²

Art. - Nr. 733 020 00	1.271,19 EUR	1.512,72 EUR



Brauchwasser-mischer mit Klemmring 22mm

Thermostatischer Brauchwassermischer mit 22mm Klemmringver-schraubung als Verbrühungsschutz in Warmwasserleitungen.
Temperaturmischbereich 35-60°C
max. Zulauftemperatur: 90°C

Art. - Nr. 754 000 40	121,88 EUR	145,04 EUR

Wasch-maschinen-vorschaltgerät

Zur geregelten Einspeisung von warmem Wasser in die Waschmaschine. Mit Warm- und Kaltwasseranschluss, Gehäuse aus korrosionsfestem Kunst-stoff, mit Temperaturwahlschalter und Warm- u. Kaltwasser- Zeitschaltuhr für leichte Bedienung.

Art. - Nr. 754 000 10	543,32 EUR	646,55 EUR

© 2009 U.F.E SOLAR GmbH & Co. Betriebs KG * Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten Stand 01.09.2009

Solarkreiskomponenten

Doppel-spiralrohr Edelstahl

Doppelspiralrohr zur Verrohrung von Solaranlagen,
mit Isolierung aus syn. Kautschuk,
max.Temperatur 175°C, Dämmdicke: 14 mm, UV stabil,
mit Silikonsteuerlitzenkabel 2 x 0,75 mm²,
Preis per m,
benötigt werden Verschraubungen

		ohne Mwst.	inkl. Mwst.
Art. - Nr. 002 028 36	DN 15	56,97 EUR	67,79 EUR
Art. - Nr. 002 028 37	DN 20	64,52 EUR	76,78 EUR

Doppel-spiralrohr Edelstahl Split

Trennbares Doppelspiralrohr zur Verrohrung von Solaranlagen,
mit HT-Isolierung aus syn. Kautschuk mit PE-Schutzfolie (trennbar),
FCKW frei, max.Temperatur 175°C, UV stabil,
mit Silikonsteuerlitzenkabel 2 x 0,75 mm²,
Preis per m,
benötigt werden Verschraubungen

Art. - Nr. 002 028 30	DN 15	61,36 EUR	73,02 EUR
Art. - Nr. 002 028 31	DN 20	71,62 EUR	85,23 EUR

Anschlussver-schraubung an Kollektor für Doppellrohr

Eine Verschraubung inkl. Dichtung für Doppelspiralrohr DN15 oder 20
für Anschluss Doppelspiralrohr direkt an Flachkollektor,
Innengewinde Größe R 1/2" bei DN 15, R 3/4 " bei DN 20,
mit Graphit - Dichtung

Art. - Nr. 002 028 38	DN 15	18,70 EUR	22,25 EUR
Art. - Nr. 002 028 39	DN 20	29,17 EUR	34,71 EUR

Anschlussver-schraubung an Solarstation für Doppellrohr

Eine Verschraubung inkl. Dichtung für Doppelspiralrohr DN15 oder 20
für Anschluss Doppelspiralrohr an UFE SOLAR Station,
Innengewinde Größe R 1/2", mit Graphit - Dichtung

Art. - Nr. 002 028 41	DN 15	31,01 EUR	36,90 EUR
Art. - Nr. 002 028 42	DN 20	36,51 EUR	43,45 EUR

Anschlussver-schraubung an Wellschlauch für Doppelrohr

Eine Verschraubung inkl. Dichtung für Doppelspiralrohr DN15 oder 20
für Anschluss Doppelspiralrohr an Dachdurchführungs-
wellschlauch 300 bzw. 900 mm, mit Graphit Dichtung

Art. - Nr. 002 028 43	DN 15	18,70 EUR	22,25 EUR
Art. - Nr. 002 028 44	DN 20	29,17 EUR	34,71 EUR

Achtung! Sie benötigen je Doppelrohr insgesamt 4 Anschlussverschraubungen.

Sie können zwischen oben angebotenen Komponenten wählen.

© 2009 U.F.E SOLAR GmbH & Co. Betriebs KG * Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten Stand 01.09.2009

Holzvergaserkessel

Warengruppe 6

Holzvergaserkessel & Zubehör

Holzvergaserkessel

UFE SOLAR Holzvergaser-kessel ATTACK DP 25 Profi

Holzvergaserkessel mit elektronischer Regulierung gesteuert (höherer Bedienungskomfort, Möglichkeit der Kesselleistungs-modulation), kontinuierliche Umdrehungsregelung, automatische Kesselstillsetzen beim Brennstoffabbrand, vorgeschiebener Brennstoff: trockenes Holz, Holzscheite, Brikette
Nennleistung 25 kW, Leistungsbereich 10-25 kW, Heizfläche 2,30 qm, Abmessung Aufladetür 235 x 445 mm, max. Betriebsdruck 250 kPa, max. Betriebstemperatur 90°C
Kesselhöhe 1100 mm x Breite 600 mm x Tiefe 1150 mm, max. Scheitellänge 550 mm, Wasservolumen Kessel 65l, Abgastemperatur bei Nennleistung 260°C, Einstellungsbereich Heizwassertemperatur 65-90°C, Einstellungsbereich Raumtemperatur 10-27°C, Kesselklasse 3, Qualititätszertifikat CE1015, (Ü) EN 303-5
Folgenden Komponenten sind für die Installation und zur Wahrung der Garantie notwendig:
- Thermische Ablaufsicherung STS20
- Vermischeinrichtung ATTACK Oventrop Regumat

	ohne Mwst.	inkl. Mwst.
Art.- Nr. 790 000 04	4.772,04 EUR	5.678,73 EUR

UFE SOLAR Holzvergaser-kessel ATTACK DP 35 Profi

Holzvergaserkessel mit elektronischer Regulierung gesteuert (höherer Bedienungskomfort, Möglichkeit der Kesselleistungs-modulation), kontinuierliche Umdrehungsregelung, automatische Kesselstillsetzen beim Brennstoffabbrand, vorgeschiebener Brennstoff: trockenes Holz, Holzscheite, Brikette
Nennleistung 35 kW, Leistungsbereich 14-35 kW, Heizfläche 2,70 qm, Abmessung Aufladetür 235 x 445 mm, max. Betriebsdruck 250 kPa, max. Betriebstemperatur 90°C
Kesselhöhe 1100 mm x Breite 600 mm x Tiefe 1250 mm, max. Scheitellänge 625 mm, Wasservolumen Kessel 78l, Abgastemperatur bei Nennleistung 260°C, Einstellungsbereich Heizwassertemperatur 65-90°C, Einstellungsbereich Raumtemperatur 10-27°C, Kesselklasse 3, Qualititätszertifikat CE1015, (Ü) EN 303-5
Folgenden Komponenten sind für die Installation und zur Wahrung der Garantie notwendig:
- Thermische Ablaufsicherung STS20
- Vermischeinrichtung ATTACK Oventrop Regumat

Art. - Nr. 790 000 05	6.024,90 EUR	7.169,63 EUR

© 2009 U.F.E SOLAR GmbH & Co. Betriebs KG * Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten Stand 01.09.2009

Holzvergaserkessel

Warengruppe 6

Holzvergaserkessel & Zubehör

Holzvergaserkessel

		ohne Mwst.	inkl. Mwst.
UFE SOLAR Holzvergaser-kessel ATTACK DP 45 Profi	Holzvergaserkessel mit elektronischer Regulierung gesteuert (höherer Bedienungskomfort, Möglichkeit der Kesselleistungs-modulation), kontinuierliche Umdrehungsregelung, automatische Kesselstillsetzen beim Brennstoffabbrand, vorgeschiebener Brennstoff: trockenes Holz, Holzscheite, Brikette Nennleistung 45 kW, Leistungsbereich 18-45 kW, Heizfläche 3,10 qm, Abmessung Aufladetür 235 x 445 mm, max. Betriebsdruck 250 kPa, max. Betriebstemperatur 90°C Kesselhöhe 1100 mm x Breite 600 mm x Tiefe 1350 mm, max. Scheitellänge 750 mm, Wasservolumen Kessel 92l, Abgastemperatur bei Nennleistung 260°C, Einstellungsbereich Heizwassertemperatur 65-90°C, Einstellungsbereich Raumtemperatur 10-27°C, Kesselklasse 3, Qualtitätszertifikat CE1015, (Ü) EN 303-5 Folgenden Komponenten sind für die Installation und zur Wahrung der Garantie notwendig: - Thermische Ablaufsicherung STS20 - Vermischeinrichtung ATTACK Oventrop Regumat		
	Art. - Nr. 790 000 06	6.822,90 EUR	8.119,25 EUR

Zubehör Holzvergaser

Thermische Ablaufsiche-rung STS 20	für Holzvergaserkessel		
	Art. - Nr. 790 001 01	108,93 EUR	129,63 EUR
Vermischein-richtung ATTACK Oven-trop Regumat	für Holzvergaserkessel		
	Art. - Nr. 790 001 02	722,69 EUR	860,00 EUR

© 2009 U.F.E SOLAR GmbH & Co. Betriebs KG * Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten Stand 01.09.2009

Kaminöfen

Warengruppe 7

Wasserführende Kaminöfen

Wasserführende Kaminöfen

UFE SOLAR
Kaminofen
ST-AD
Concorde
KBS

Wärmeleistungsbereich** 6 - 14 kW, Nennwärmeleistung 12 kW,
Wärmelesitung wasserseitig max. ** 10 kW,
Wärmeleistung wasserseitig mittel 8 kW, Wärmeleistung raumseitig 4 kW,
zulässige Vorlauftemperatur 95°C, Brenndauer ca.1,5 Std.,
Wasserinhalt 18 Liter, Rauchrohranschluss 150mm,
Öffnung Feuerraum H x B 300 x 500 mm, Feuerraumtiefe 400 mm,
Anschluss Sicherheitswärmetauscher 2 x 1/2" AG, Vor- und Rücklauf 1" AG.
Anschluss Tauchhülse 2x 1" AG, max. Brennstoffaufgabe 5,5 kg,
Abgastemperatur 357°C, Abgasmassestrom 10,8 g/s,
Mindesförderdruck 12 Pa, CO-Gehalt (bez. auf Bezugs-O2-Wert) 0,3 (Vol.-%),
NOx - Gehalt 58 ppm, Wirkungsgrad 72 %,
zulässiger Gesamtüberdruck 2,5 bar, Volumen Aschekasten 8800cm³,
Schornsteinberechnung nach DIN 4705 / DIN EN 13384
** abhängig von Umgebungsfaktoren wie Förderdruck der Rauchgasanlage,
Ausführung des wasserseitigen Anschlusses, Qualität des Brennstoffes usw.



	ohne Mwst.	inkl. Mwst.
Art. - Nr. 790 000 09	4.455,42 EUR	5.301,95 EUR

UFE SOLAR
Kaminofen
ST-AD
Favorit
2KXBS

Wärmeleistungsbereich** 5 - 12 kW, Nennwärmeleistung 10 kW,
Wärmelesitung wasserseitig max. ** 7 kW,
Wärmeleistung wasserseitig mittel 5,5 kW, Wärmeleistung raumseitig 4,5 kW,
zulässige Vorlauftemperatur 95°C, Brenndauer ca. 1 Std.,
Wasserinhalt 11 Liter, Rauchrohranschluss 150mm,
Öffnung Feuerraum H x B 280 x 400 mm, Feuerraumtiefe 400 mm,
Anschluss Sicherheitswärmetauscher 2 x 1/2" AG, Vor- und Rücklauf 1" AG.
Anschluss Tauchhülse 2x 1" AG, max. Brennstoffaufgabe 2,5 kg,
Abgastemperatur 200°C, Abgasmassestrom 8,6 g/s,
Mindesförderdruck 12 Pa, NOx - Gehalt 46 ppm, Wirkungsgrad 84 %,
zulässiger Gesamtüberdruck 2,5 bar, Volumen Aschekasten 5670cm³,
chornsteinberechnung nach DIN 4705 / DIN EN 13384
** abhängig von Umgebungsfaktoren wie Förderdruck der Rauchgasanlage,
Ausführung des wasserseitigen Anschlusses, Qualität des Brennstoffes usw.



	ohne Mwst.	inkl. Mwst.
Art. - Nr. 790 000 11	3.963,82 EUR	4.716,95 EUR

© 2009 U.F.E SOLAR GmbH & Co. Betriebs KG * Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten Stand 01.09.2009

Kaminöfen

Warengruppe 7

Wasserführende Kaminöfen

Wasserführende Kaminöfen

UFE SOLAR
Kaminofen
ST-AD
Komfort
KXLBS

Wärmeleistungsbereich** 5 - 12 kW, Nennwärmeleistung 10 kW,
Wärmelesitung wasserseitig max. ** 7 kW,
Wärmeleistung wasserseitig mittel 5,5 kW, Wärmeleistung raumseitig 4,5 kW,
zulässige Vorlauftemperatur 95°C, Brenndauer ca.1 Std.,
Wasserinhalt 11 Liter, Rauchrohranschluss 150mm,
Öffnung Feuerraum H x B 370 x 310 mm, Feuerraumtiefe 400 mm,
Anschluss Sicherheitswärmetauscher 2 x 1/2" AG, Vor- und Rücklauf 1" AG.
Anschluss Tauchhülse 2x 1" AG, max. Brennstoffaufgabe 2,5 kg,
Abgastemperatur 200°C, Abgasmassestrom 8,6 g/s, Mindesförderdruck 12 Pa,
CO-Gehalt (bez. auf Bezugs-O2-Wert) 0,4 (Vol.-%), NOx - Gehalt 46 ppm,
Wirkungsgrad 84 %, zulässiger Gesamtüberdruck 2,5 bar,
Volumen Aschekasten 5670cm³,
Schornsteinberechnung nach DIN 4705 / DIN EN 13384
** abhängig von Umgebungsfaktoren wie Förderdruck der Rauchgasanlage,
Ausführung des wasserseitigen Anschlusses, Qualität des Brennstoffes usw.



	ohne Mwst.	inkl. Mwst.
Art. - Nr. 790 000 012	3.599,85 EUR	4.283,82 EUR

UFE SOLAR
Kaminofen
ST-AD
Marinella BSP

Wärmeleistungsbereich** 5 - 11 kW, Nennwärmeleistung 9,5 kW,
Wärmeleistung wasserseitig max. ** 6,5 kW,
Wärmeleistung wasserseitig mittel 5,5 kW, Wärmeleistung raumseitig 4 kW,
zulässige Vorlauftemperatur 95°C, Brenndauer ca. 0,8 Std.,
Wasserinhalt 11 Liter, Rauchrohranschluss 150mm,
Öffnung Feuerraum H x B 370 x 330 mm, Feuerraumtiefe 350 mm,
Anschluss Sicherheitswärmetauscher 2 x 1/2" AG, Vor- und Rücklauf 1" AG.
Anschluss Tauchhülse 2x 1" AG, max. Brennstoffaufgabe 2,5 kg,
Abgastemperatur Holz 282°C und Kohle 263°C, Abgasmassestrom 8,8 g/s,
Mindesförderdruck 12 Pa, CO-Gehalt (bez. auf Bezugs-O2-Wert) Holz 0,121
und Kohle 0,132 (Vol.-%), NOx - Gehalt 53 ppm,
Wirkungsgrad Holz 74 % und Kohle 73 %, zulässiger Gesamtüberdruck 2,5 bar,
Volumen Aschekasten 5400cm³,
Schornsteinberechnung nach DIN 4705 / DIN EN 13384
** abhängig von Umgebungsfaktoren wie Förderdruck der Rauchgasanlage,
Ausführung des wasserseitigen Anschlusses, Qualität des Brennstoffes usw.

	ohne Mwst.	inkl. Mwst.
Art. - Nr. 790 000 010	5.020,64 EUR	5.974,56 EUR

© 2009 U.F.E SOLAR GmbH & Co. Betriebs KG * Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten Stand 01.09.2009

Diese Preisliste, einschließlich all ihrer Inhalte, ist urheberrechtlich geschützt. Kein Teil dieser Preisliste darf in irgendeiner Form, insbesondere Druck, Kopien, Übersetzungen, Einspeicherung in elektronischen Systemen oder anderen Verfahren ohne schriftliche Genehmigung der U.F.E SOLAR Vertriebsgesellschaft mbH verarbeitet oder verbreitet werden.
Alle Rechte vorbehalten.

Eine Haftung für die Richtigkeit der veröffentlichten Inhalte dieser Preisliste und alle daraus eventuell entstehenden Schäden kann trotz größter Sorgfalt bei der Erstellung und anschließender intensiver Prüfung vom Herausgeber nicht übernommen werden.

Werden Inhalte dieses Ordners in irgendeiner Form benutzt, so geschieht dies ausdrücklich auf das eigene Risiko des Anwenders.

© 2009 U.F.E SOLAR GmbH & Co. Betriebs KG * Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten Stand 01.09.2009

Impressum

U.F.E SOLAR
GmbH & Co. Betriebs KG
Carl von Linde Str. 05

D- 16225 Eberswalde

www.ufesolar.de

Telefon
+49(0)3334/5257-0
Telefax
+49(0)3334/5257-550